



シロゲン瓦工業株式会社



Sansyu Kawara Japan グループ

防災瓦

瓦の突起部分をジョイントさせることにより、
地震や台風など万一の災害にも**安心**です。



耐震・耐風性能

突起部分をジョイントさせる防災機能。



緩勾配防災瓦

雨水の浸入を防ぐ水返しラインを採用。
2.5寸の緩勾配屋根にも対応します。



美しい葺き上がり



美しい葺き上がり

和瓦本来の美しさを表現できます。



カラーバリエーション



新銀



ブラック



プラチナメタリック



ハイシルバー



チョコ



青銅



清箔



マロン



ストレートブラック



コーヒーブラウン



オレンジ



青緑



焼しめ(特注)



Wahl(ヴァール)各色

カタログの写真と実物とは多少異なる場合があります。

地震に耐えうる堅牢性

耐震

風雨や熱に強い材質

耐久

飛び火による類焼を防ぐ

耐火

多量の雨にも耐える

耐水

瓦

にはあります。

屋根に求められる様々な性能が

耐寒

凍結により損壊しない

断熱

屋内と屋外をさえぎる

防音

外の騒音をシャットアウト

快適

夏は涼しく冬は暖かい

● 標準屋根勾配とその流れ長さ (防災瓦)

標準屋根勾配	4.0/10	4.5/10	5.0/10	5.5/10	6.0/10
その流れ長さ	8m	10m	12m	15m	17m

※表中の数値は一応の目安としてご利用ください。

※4/10未満の勾配の場合は最寄りの屋根工事店にご相談ください。

● 仕様

寸法	全長 305mm(±3.5mm)	全幅 305mm(±3.5mm)
働き寸法	長さ 235mm(±3.5mm)	幅 265mm(±3.5mm)
葺き枚数・重量	16枚/m ² = 53枚/坪 ・ 2.7kg/枚 = 143kg/坪	



Sansyu Kawara Japan グループ

J形瓦メーカー3社が協力し、三州瓦の新ブランドを創設。
耐震性・耐風性・耐久性に優れた、高機能かつ高品質な
J形瓦を皆様にお届けします。

株式会社神清・碧南窯業株式会社・シノゲン瓦工業株式会社

 三州瓦 SKJグループ

シノゲン瓦工業株式会社

〒444-1304

愛知県高浜市豊田町一丁目207番地5

TEL:0566-52-0221

FAX:0566-53-0221

URL <http://www.shinogen.co.jp/>

MAIL office@shinogen.co.jp

